Produktbeschreibung

08/2022



MULTIFUNKTIONELLE NAHT-ABDICHTUNG

GRAU

Eigenschaften:

- Lösemittelfrei
- Sofort überlackierbar (nass-in-nass)
- Minimiert Rissbildungen im Lack
- Beständig gegen mechanische Beschädigung und Steinschläge
- Breites Haftspektrum und hervorragende Dichteigenschaften
- Haftet auf den meisten Untergründen ohne Grundierung
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Witterungs-, alterungs-, UV-, wasserund salzwasserbeständig

Einsatzgebiete:

Zur dauerelastischen, haftstarken Nahtabdichtung und Wiederherstellung der Originalstruktur nach einer Unfallreparatur, z.B. im Motorraumbereich, Kofferraum, Bodengruppen, Radkästen und an allen überlappenden Verbindungsnähten.

Anwendung:

Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Die Dichtmasse wird mittels Ausdrückpistole aufgebracht, für Strukturspritzungen Druckluftpistole einsetzen.

Gewünschte Strukturen und Schichtstärken werden durch den Abstand und den Luftdruck geregelt. Sofort überlackierbar (nass-in-nass) sowie bis 10 Tage nach Anwendung.

Achtung:

Mit lösungsmittelhaltigen Lacken und anderen Medien erst nach vollständiger Durchhärtung überlackierbar, da diese die Härtung blockieren oder zerstören können. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen.

Technische Daten:

Verarbeitungszeit	ca. 15 Minuten
Aushärtung (bei +22°C)	3mm/24 Studen
Bruchdehnung	>250% (ISO 8339)
Shore-A Härte	40 (ISO 868)
Temperaturbestän- digkeit	-40 °C/+100 °C
Verarbeitungstem- peratur	+5 °C/+40 °C

Lagerzeit: ca. 12 Monate (ungeöffnet, kühl und trocken lagern)

Gebinde	Artikelnummer:
310 ml	40 27289 00717 5

Auto-Teile-Ring GmbH - Marie-Curie-Str. 3 – D-73770 Denkendorf - Tel: +49 (0)711 918979-99 www.cartechnic.de - info@cartechnic.de

Wichtige Hinweise - Nichteinhaltung kann zu Schäden führen!

Unsere Produkte sind für die angegebenen Einsatzgebiete vorgesehen. Will der Anwender unsere Produkte anderweitig nutzen, muss er selbst prüfen, ob sich das Produkt für diese Nutzung eignet und dafür zugelassen ist. Wir können nur Gewähr leisten für die angegebenen Spezifikationen. Änderungen der Spezifikationen sind möglich. Wenn wir bestimmte Anwendungsbeispiele für unsere Produkte zeigen, können diese in kontrollierten Umgebungsbedingungen durchgeführt worden sein – daher können die Ergebnisse in einer anderen, individuellen Umgebung anders ausfallen. Sprechen Sie uns bei Fragen zu den Produkten und Anwendungsbeispielen an! Vor allem bei Nutzung, Lagerung und Entsorgung von Produkten müssen immer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, unsere Vorgaben und die Vorgaben der Hersteller genau eingehalten werden. Lesen Sie dafür besonders sorgfältig insbesondere die Benutzungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen. Gefahrenhinweise sind strikt zu befolgen. Bei Überlassung der Produkte an Dritte, müssen diese entsprechend informiert und ihnen die zum Produkt gehörenden Unterlagen wie Anleitungen, Datenblätter und Gefahrenhinweise zur Verfügung gestellt werden.